



● **A61.2 "LINE pendel"**




Decoratief modulaair LED pendelarmatuur/lichtlijn.
 Lumenoutput tot 4100 lm/m (LINEpro light)*).
 Profiel van gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 Standaard voorzien van polycarbonaat opaalafscherming (vervangbaar door een hoogwaardige microprismatische afscherming, voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding UGR<19).
 Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.
 Levensduur LED 60.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
 Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.
 Powerfactor cosinus phi >0,95.
 Omgevingstemperatuur -25°C tot +55°C.
 Aanbevolen afstand tussen pendels 1 m.
Plafondkap, eindkappen en ophanging apart bestellen!

Kleuren:

- 15 wit mat RAL9003
- 35 zwart mat RAL9005

Opties:

RAL-kleur naar keuze.
 Microprismatische afscherming UGR<19.
 Maatwerk afwijkende hoeken.
 2700K.
 Noodverlichtingsunit.




A60.1xxx.85
 Microprisma
 UGR <19

***) Ook leverbaar:**


Lumenoutput tot 5500 lm/m (LINEpro), A61.1.
 Lumenoutput tot 3000 lm/m (LINEsoft), A61.3.



A61.2



L = lengte exclusief eindkappen
 Totale lengte is:
 L + 2x2,5 mm



A61.2 "LINEpro light pendel"

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K	Bundel	L ¹⁾
Niet dimbaar							
Voedingsmodule (A6-604PLA)							
A61.2210.xx	35W	4600	131	93	3000	105°	1125
A61.2260.xx	35W	4800	137	93	4000	105°	1125
A61.2310.xx	44W	5755	131	93	3000	105°	1405
A61.2360.xx	44W	6000	136	93	4000	105°	1405
A61.2410.xx	51W	6905	135	93	3000	105°	1685
A61.2460.xx	51W	7200	141	93	4000	105°	1685
A61.2510.xx	60W	8055	134	93	3000	105°	1965
A61.2560.xx	60W	8400	140	93	4000	105°	1965
A61.2610.xx	67W	9205	137	93	3000	105°	2245
A61.2660.xx	67W	9600	143	93	4000	105°	2245
A61.2710.xx	75W	10360	138	93	3000	105°	2525
A61.2760.xx	75W	10800	144	93	4000	105°	2525
A61.2810.xx	82W	11510	140	93	3000	105°	2805
A61.2860.xx	82W	12000	146	93	4000	105°	2805

Module (A6-604PL)

A61.2220.xx	35W	4600	131	93	3000	105°	1125
A61.2270.xx	35W	4800	137	93	4000	105°	1125
A61.2320.xx	44W	5755	131	93	3000	105°	1405
A61.2370.xx	44W	6000	136	93	4000	105°	1405
A61.2420.xx	51W	6905	135	93	3000	105°	1685
A61.2470.xx	51W	7200	141	93	4000	105°	1685
A61.2520.xx	60W	8055	134	93	3000	105°	1965
A61.2570.xx	60W	8400	140	93	4000	105°	1965
A61.2620.xx	67W	9205	137	93	3000	105°	2245
A61.2670.xx	67W	9600	143	93	4000	105°	2245
A61.2720.xx	75W	10360	138	93	3000	105°	2525
A61.2770.xx	75W	10800	144	93	4000	105°	2525
A61.2820.xx	82W	11510	140	93	3000	105°	2805
A61.2870.xx	82W	12000	146	93	4000	105°	2805

Opties

Zie laatste tabel

xx = kleurcode

1) Lengte exclusief eindkappen. Totale lengte = L + 2x2,5 mm

A61.2 "LINEpro light pendel"

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K	Bundel	L ¹⁾
Dimbaar DALI							
Voedingsmodule (A6-604PLA)							
A61.2213.xx	35W	4600	131	93	3000	105°	1125
A61.2263.xx	35W	4800	137	93	4000	105°	1125
A61.2313.xx	44W	5755	131	93	3000	105°	1405
A61.2363.xx	44W	6000	136	93	4000	105°	1405
A61.2413.xx	51W	6905	135	93	3000	105°	1685
A61.2463.xx	51W	7200	141	93	4000	105°	1685
A61.2513.xx	60W	8055	134	93	3000	105°	1965
A61.2563.xx	60W	8400	140	93	4000	105°	1965
A61.2613.xx	67W	9205	137	93	3000	105°	2245
A61.2663.xx	67W	9600	143	93	4000	105°	2245
A61.2713.xx	75W	10360	138	93	3000	105°	2525
A61.2763.xx	75W	10800	144	93	4000	105°	2525
A61.2813.xx	82W	11510	140	93	3000	105°	2805
A61.2863.xx	82W	12000	146	93	4000	105°	2805

Module (A6-604PL)

A61.2223.xx	35W	4600	131	93	3000	105°	1125
A61.2273.xx	35W	4800	137	93	4000	105°	1125
A61.2323.xx	44W	5755	131	93	3000	105°	1405
A61.2373.xx	44W	6000	136	93	4000	105°	1405
A61.2423.xx	51W	6905	135	93	3000	105°	1685
A61.2473.xx	51W	7200	141	93	4000	105°	1685
A61.2523.xx	60W	8055	134	93	3000	105°	1965
A61.2573.xx	60W	8400	140	93	4000	105°	1965
A61.2623.xx	67W	9205	137	93	3000	105°	2245
A61.2673.xx	67W	9600	143	93	4000	105°	2245
A61.2723.xx	75W	10360	138	93	3000	105°	2525
A61.2773.xx	75W	10800	144	93	4000	105°	2525
A61.2823.xx	82W	11510	140	93	3000	105°	2805
A61.2873.xx	82W	12000	146	93	4000	105°	2805

Opties

Zie laatste tabel

xx = kleurcode

1) Lengte exclusief eindkappen. Totale lengte = L + 2x2,5 mm

Opties

		L ¹⁾
A60.0110.xx	Eindkap (set 2 stuks)	+2x2,5
A60.0170.00	Staaldraadophanging 2 m + draadverstelbus laag verstelbaar (quick adjust)	2000
A60.0180.00	Staaldraadophanging 2 m + draadverstelbus hoog verstelbaar (quick adjust)	2000
A60.0120.xx	Koppelstuk	+0
A60.0190.xx	Aluminium plafondkap opbouw (exclusief aansluitnoer)	
A60.0196.xx	Aluminium plafondkap inbouw rond (exclusief aansluitnoer)	
A60.0197.xx	Aluminium plafondkap inbouw vierkant (exclusief aansluitnoer)	
A60.0198.xx	Aluminium plafondkap trimless (exclusief aansluitnoer)	
A60.1000.85	Microprisma afscherming UGR<19 (per meter)	1000
A60.1112.85	Microprisma afscherming UGR<19 L=1125 mm	1125
A60.1140.85	Microprisma afscherming UGR<19 L=1405 mm	1405
A60.1168.85	Microprisma afscherming UGR<19 L=1685 mm	1685
A60.1196.85	Microprisma afscherming UGR<19 L=1965 mm	1965
A60.1224.85	Microprisma afscherming UGR<19 L=2245 mm	2245
A60.1252.85	Microprisma afscherming UGR<19 L=2525 mm	2525
A60.1280.85	Microprisma afscherming UGR<19 L=2805 mm	2805
A60.200X.00	Zaagsnede 45° voor een 90° hoek (code X)	+32
A60.200Y.00	Zaagsnede 45° voor een 90° hoek (code Y)	+32
A60.200Z.00	Zaagsnede 45° voor een 90° hoek (code Z)	+64
A60.200K.00	Zaagsnede 45° voor een 90° hoek (code K)	+64
A60.200W.00	Zaagsnede 45° voor een 90° hoek (code W)	+64
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur	

xx = kleurcode

1) Lengte exclusief eindkappen. Totale lengte = L + 2x2,5 mm

