




DWO.1
16W



25W



● DWO.1




Economy opbouwdownlighter.
Kantoren, winkels, gangen, trappenhuizen, toiletten en openbare ruimten.
Slagvast polycarbonaat, opaal afscherming.
Gietaluminium huis dat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
Philips driver en Samsung LED, 3 jaar garantie.
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
Powerfactor cosinus phi >0,95.
Omgevingstemperatuur -20°C tot +40°C.

Kleur:

15 wit RAL9003

Opties:

RAL-kleur naar keuze.
Dimbaar 1-10V of fase aan-/afsnij.
Staaldraden set f.b.v. pendelmontage.
Noodverlichtingsunit (alleen 25W-versie).



RAL-kleur naar keuze

	Vermogen	Lumen	CRI/Ra	K	Bundel
Niet dimbaar					
DWO.1100.15	16W	1300	>80	3000	90°
DWO.1300.15	25W	2400	>80	3000	90°
Dimbaar DALI of puls					
DWO.1102.15	16W	1300	>80	3000	90°
DWO.1302.15	25W	2400	>80	3000	90°
Opties					
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze				
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur (alleen 25W-versie)				