



DWO.2  
Wit



DWO.2  
Zwart



LED-detail

## DWO.2



LED opbouwdownlighter.  
Kantoren, winkels, gangen, trappenhuisen, toiletten en openbare ruimten.  
Hoogwaardige microprismatische PMMA diffuser voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR < 19.  
Heldere afscherming.  
Huis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
Hoogglans reflector.  
Topkwaliteit driver (Osram/Tridonic) en LED, 5 jaar garantie.  
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.  
Hoge kleurstabiliteit MacAdam < 3 SDCM.  
Powerfactor cosinus phi > 0,95.  
Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.

### Kleuren:

- 15 wit RAL9003
- 25 alu RAL9006
- 35 zwart RAL9005

### Opties:

RAL-kleur naar keuze.  
Noodverlichtingsunit.



RAL-kleur  
naar keuze

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K	Bundel	Prijs
<b>Niet dimbaar</b>							
DWO.2100.xx	12W	1250	104	>80	3000	83°	€ 189,00
DWO.2200.xx	12W	1300	108	>80	4000	83°	€ 189,00
DWO.2300.xx	19W	2050	108	>80	3000	83°	€ 209,00
DWO.2400.xx	19W	2100	111	>80	4000	83°	€ 209,00

### Dimbaar DALI

DWO.2103.xx	12W	1250	104	>80	3000	83°	€ 219,00
DWO.2203.xx	12W	1300	108	>80	4000	83°	€ 219,00
DWO.2303.xx	19W	2050	108	>80	3000	83°	€ 239,00
DWO.2403.xx	19W	2100	111	>80	4000	83°	€ 239,00

### Opties

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze						op aanvraag
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd > 1 uur						€ 159,00

xx = kleurcode

