







FMK.11
Ø 250



FMK.12
Ø 300



FMK.13
Ø 350



Lichtuitstraling
plafond / wand
120°

● FMK.1



Ultraplat LED opbouwarmatuur.
IP54 (alleen voor gebruik binnenshuis).
Wand- of plafondbevestiging.
Zeer geschikt voor gangen, trappenhuis en vergaderruimtes.
Slagvast polycarbonaat huis.
Slagvast polycarbonaat opaalcap voor gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, 120°.
Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading (behalve bij versies met noodunit).
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
Levensduur LED 50.000 uur (L70/B50) Ta 25°C.
Instelbare kleurtemperatuur 3000K, 4000K of 5700K.
Powerfactor cosinus phi >0,9.
Omgevingstemperatuur -20°C tot +45°C.

Kleur:
 10 wit

Optie:
Dimbaar fase aan-/afsnij.



	Øxh	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K (instelbaar)	Prijs
Exclusief noodunit							
Exclusief sensor							
FMK.1109.10	Ø250x48	12W	1150/1300/1250	96/108/104	>80	3000/4000/5700	€ 77,00
FMK.1209.10	Ø300x40	18W	1710/2000/1850	95/111/103	>80	3000/4000/5700	€ 108,00
FMK.1309.10	Ø350x40	25W	2480/2900/2800	99/116/112	>80	3000/4000/5700	€ 137,00

Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 10% (holdtime 5 min.)

(toepassing: corridorfunctie voor gangen en trappenhuisen)

FMK.1129.10	Ø250x48	12W	1150/1300/1250	96/108/104	>80	3000/4000/5700	€ 122,00
FMK.1229.10	Ø300x40	18W	1710/2000/1850	95/111/103	>80	3000/4000/5700	€ 153,00

Inclusief bewegingssensor instelbaar / uit (toepassing: bergingen)

FMK.1139.10	Ø250x48	12W	1150/1300/1250	96/108/104	>80	3000/4000/5700	€ 127,00
FMK.1239.10	Ø300x40	18W	1710/2000/1850	95/111/103	>80	3000/4000/5700	€ 158,00

Inclusief noodunit

	Øxh	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K (instelbaar)	Prijs
Exclusief sensor							
FMK.1109.10N	Ø250x48	12W	1150/1300/1250	96/108/104	>80	3000/4000/5700	€ 177,00
FMK.1209.10N	Ø300x40	18W	1710/2000/1850	95/111/103	>80	3000/4000/5700	€ 208,00

Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 10% (holdtime 5 min.)

(toepassing: corridorfunctie voor gangen en trappenhuisen)

FMK.1129.10N	Ø250x48	12W	1150/1300/1250	96/108/104	>80	3000/4000/5700	€ 222,00
FMK.1229.10N	Ø300x40	18W	1710/2000/1850	95/111/103	>80	3000/4000/5700	€ 253,00

Inclusief bewegingssensor instelbaar / uit (toepassing: bergingen)

FMK.1139.10N	Ø250x48	12W	1150/1300/1250	96/108/104	>80	3000/4000/5700	€ 227,00
FMK.1239.10N	Ø300x40	18W	1710/2000/1850	95/111/103	>80	3000/4000/5700	€ 258,00

Corridorfunctie

De corridorfunctie schakelt, wanneer er geen personen aanwezig zijn, de lichtoutput automatisch terug naar een laag niveau. Zodra er personen gedetecteerd worden gaat de verlichting weer op maximale sterkte branden.

Energiebesparing en veiligheid

Door het dimmen van de verlichting wanneer er niemand aanwezig is, wordt een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaard. Doordat de corridorfunctie de verlichting laat branden op plekken waar mensen aanwezig zijn, wordt de omgeving bovendien veiliger en toegankelijker.

Regeling

Zodra een persoon de ruimte betreedt (A), wordt het lichtniveau geregeld naar 100%. Wanneer de persoon de omgeving verlaat, zal na de uitschakelvertraging (groene vlak, instelbaar tussen 5 sec. en 5 min.) de corridorfunctie het verlichtingsniveau terugbrengen naar 10%.

