

IN-TENSE PL M2 BLACK DRK




Bestelnr.	8808421946382
Lamphouder:	LED
Lichtbron:	LED
Vermogen:	95 W
Kleur / RAL:	BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Glanzend
Beschermingsklasse:	I
IP-waarde:	IP20
IK-J-xxIP:	IK04 0,50J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	COSφ ≥ 0,9
EEL:	A1
Optieken:	Symmetrische hoofdzakelijk indirecte verlichting
Stralings- hoek:	2 x 48°/46°
Nominale lumen output:	13100 lm
Reelee lumenoutput:	6710 lm
L:	L80
B:	B10
Levensduur:	50000 h
Ta MIN luminaire:	10°
Ta MAX luminaire:	40°



Omschrijving

- LED-pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:
- Glazen armatuur met design afscherming in golfvorm en druppelapplicatie van metaal
 - Pendelstang van metaal en enkelzijdige kabelophanging met druppelapplicatie
 - De vloeibare vorm zorgt voor een dynamisch vloeiende sculptuurachtige uitstraling, waardoor het armatuur stil lijkt te staan in het moment
 - Het armatuur is leverbaar met verschillende optieken:
 - Lichtoptiek van gedeeltelijk verspiegeld, glimmend zwartglas met zwarte keramische rand (BLACK DRK) en geïntegreerd microprisma voor een efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid
 - Lichtverdeling direct-/indirect stralend voor een betere sfeer in de ruimte en meer visueel comfort
 - LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
 - RA-waarde > 80
 - Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM
 - DALI regelbaar
 - Anti-verblinding DIN EN 12464-1
 - Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
 - incl. pendelstang- en kabelophanging, voedingskabel en plafondrozet

Fotometrische gegevens



Technische tekening

