





NOK.1



NOK.2



● NOK.1-2 "DELTA"



Krachtige doch elegante LED opbouwdownlighter.
Uitermate geschikt om toe te passen in (hoge) vides.
 Geëxtrudeerd aluminium profiel wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 Gefacetteerde aluminium reflector.
 Helder afschermglas.
 Topkwaliteit driver en LED, 3 jaar garantie.
 Levensduur LED:
 - 60.000 uur (L80/B10) Ta 25°C (24W/32W)
 - 50.000 uur (L80/B10) Ta 25°C (38W).
 Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.
 Powerfactor cosinus phi >0,95.
 Omgevingstemperatuur -25°C tot +50°C.

Kleuren:

- 15 wit mat RAL9003
- 31 zwart mat

Opties:

RAL-kleur naar keuze.
 2700K.

BIFFI | Luce
 illumina le tue emozioni



	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
Niet dimbaar						
NOK.1 Ø 110						
NOK.1100.xx	24W	3580	149	>80	3000	36°
NOK.1200.xx	24W	3680	153	>80	4000	36°

NOK.2 Ø 130						
NOK.2100.xx	32W	4500	141	>80	3000	30°
NOK.2200.xx	32W	4620	144	>80	4000	30°
NOK.2300.xx	38W	5165	136	>80	3000	30°
NOK.2400.xx	38W	5300	139	>80	4000	30°

Dimbaar DALI						
NOK.1 Ø 110						
NOK.1103.xx	24W	3580	149	>80	3000	36°
NOK.1203.xx	24W	3680	153	>80	4000	36°

NOK.2 Ø 130						
NOK.2103.xx	32W	4500	141	>80	3000	30°
NOK.2203.xx	32W	4620	144	>80	4000	30°
NOK.2303.xx	38W	5165	136	>80	3000	30°
NOK.2403.xx	38W	5300	139	>80	4000	30°

Opties	
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze

xx = kleurcode

