




TOR.1



RVS kapklemmen




● TOR.1



Water- en stofdicht opbouwarmatuur met LED-modules.
 Basis van slagvast polycarbonaat.
 Opaal kap van slagvast polycarbonaat.
 RVS kapklemmen.
 Bij het openen blijft de kap scharnierend aan de basis hangen.
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
 Topkwaliteit driver (Osram) en LED, 5 jaar garantie.
 Levensduur LED 50.000 uur (L90/B10) bij 25°C.
 Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.
 Powerfactor cosinus phi >0,95.
 Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.
 Compleet met wartels, klikbeugels en ophanghaken.
 Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.



RVS plafond klikbeugels




Snelinsteek-kroonsteen

Kleur:

■ 20 grijs

Opties:

Doorvoerbedrading.
 Snelconnector waterdicht IP68.
 Beschermkorf.
 Noodverlichtingsunit.



Beschermkorf BSK.1 (optie)



Waterdicht stekerbaar (optie)



	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K	L	B	H
Niet dimbaar								
TOR.1600.20	16W	2250	141	>80	3000	1277	90	93
TOR.1610.20	16W	2350	147	>80	4000	1277	90	93
TOR.1620.20	33W	4400	133	>80	3000	1277	90	93
TOR.1630.20	33W	4600	139	>80	4000	1277	90	93
TOR.1640.20	43W	5950	138	>80	3000	1277	90	93
TOR.1650.20	43W	6250	145	>80	4000	1277	90	93
Dimbaar DALI								
TOR.1603.20	16W	2250	141	>80	3000	1277	90	93
TOR.1613.20	16W	2350	147	>80	4000	1277	90	93
TOR.1623.20	33W	4400	133	>80	3000	1277	90	93
TOR.1633.20	33W	4600	139	>80	4000	1277	90	93
TOR.1643.20	43W	5950	138	>80	3000	1277	90	93
TOR.1653.20	43W	6250	145	>80	4000	1277	90	93
TOR.1703.20	26W	3550	137	>80	3000	1577	90	93
TOR.1713.20	26W	3700	142	>80	4000	1577	90	93
TOR.1723.20	50W	6450	129	>80	3000	1577	90	93
TOR.1733.20	50W	6750	135	>80	4000	1577	90	93
TOR.1743.20	61W	8500	139	>80	3000	1577	90	93
TOR.1753.20	61W	9000	148	>80	4000	1577	90	93

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K	L	B	H
Dimbaar DALI								
TOR.1603.20	16W	2250	141	>80	3000	1277	90	93
TOR.1613.20	16W	2350	147	>80	4000	1277	90	93
TOR.1623.20	33W	4400	133	>80	3000	1277	90	93
TOR.1633.20	33W	4600	139	>80	4000	1277	90	93
TOR.1643.20	43W	5950	138	>80	3000	1277	90	93
TOR.1653.20	43W	6250	145	>80	4000	1277	90	93
TOR.1703.20	26W	3550	137	>80	3000	1577	90	93
TOR.1713.20	26W	3700	142	>80	4000	1577	90	93
TOR.1723.20	50W	6450	129	>80	3000	1577	90	93
TOR.1733.20	50W	6750	135	>80	4000	1577	90	93
TOR.1743.20	61W	8500	139	>80	3000	1577	90	93
TOR.1753.20	61W	9000	148	>80	4000	1577	90	93

Opties	
DVB.1300.00	Doorvoerbedrading, 3-aderig
DVB.1500.00	Doorvoerbedrading, 5-aderig
BSK.1200.00	Beschermkorf 1295x114x140
BSK.1300.00	Beschermkorf 1595x114x140
NVG.2220.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur

